

Karosserieeinbau-Schutzkontaktsteckdose

3-polig, 16A, 230V, IP54 mit Mikroschalter,
potentialfreier **Öffnerkontakt**
(Startverriegelung-Signalisierung)

Art.Nr.

82.02.03

82.02.03
82.02.04**Karosserieeinbau-Schutzkontaktsteckdose**

3-polig, 16A, 230V, IP54 mit Mikroschalter,
potentialfreier **Schließkontakt**
(Startverriegelung-Signalisierung)

82.02.04

Schukostecker

230V Hartgummi-Ausführung

85.01.67



85.01.67

Personenschutzschalter-Stecker

ortsveränderliche Schutzeinrichtung nach VDE 0661, gummige-
kapselt für rauen Betrieb, Schutzart IP 54, Nennendifferenzstrom
10 mA, Nennspannung 230 V, 50-60 Hz, Nennstrom 16 A, Tem-
peratur bis - 25°C, allpolige Abschaltung L + N + PE, Unter-
spannungsauslösung 110 V, manuelle EIN-Schaltung, Prüftaste T,
VDE geprüft.

85.01.49



85.01.49

Ferngeschaltete Schukosteckdose

mit schutzgetrennter Fernanzeige „Steckdose führt Spannung“
für 12 V Bordnetze

82.02.26

Ferngeschaltete Schukosteckdose

mit schutzgetrennter Fernanzeige „Steckdose führt Spannung“
für 24 V Bordnetze

82.02.27

82.02.26
82.02.27

230 V E-Teile

Druckwasserdichter Schukostecker IP 68
aus Faser-Formstoff, Schutzkappe mit Bajonettverschluss
und Sicherungskette

Art.Nr.

85.01.60



85.01.60

Druckwasserdichte Schukokupplung IP 68
aus Faser-Formstoff mit Gummischutzkragen, Schutzkappe
mit Bajonettverschluss und Sicherungskette

85.01.61



85.01.61

Druckwasserdichte 3-fach Schukokupplung IP 68
aus Faser-Formstoff mit Gummischutzkragen, Schutzkappe
mit Bajonettverschluss und Sicherungskette

85.01.62



85.01.62