

Schutztrenntransformator für 3-Phasennetz

80.05.95

Schaltung: Stern-Stern 400 V/230 V - 400 V/230 V, 12,6 KVA, 100 % ED, Schutztrennung VDE 0551, schutzisolierter Aufbau, Schutzklasse II mit Anschlussklemmkasten, hermetisch vergossen, IP 66, geeignet auch zur Unterflurmontage, geprüft nach VDE mit Prüfprotokoll.

(Geeignet zur Erstellung eines IT oder TN-Netzes)

Schutzart IP 68 auf Anfrage.



80.05.95, 80.05.96

Schutztrenntransformator für 3-Phasennetz

80.05.96

Schaltung: Stern-Stern 400 V/230 V - 400 V/230 V, 6,6 KVA, 100 % ED, Schutztrennung VDE 0551, schutzisolierter Aufbau, Schutzklasse II mit Anschlussklemmkasten, hermetisch vergossen, IP 66, geeignet auch zur Unterflurmontage, geprüft nach VDE mit Prüfprotokoll.

(Geeignet zur Erstellung eines IT oder TN-Netzes)

Schutzart IP 68 auf Anfrage.



80.05.35

Powerline-N-400 V für 3-Phasennetz-Schutztrennung

80.05.35

im Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, schutzisolierter Aufbau, Schutzart IP 54, Schutzklasse II, mit prim. Überlastschuttschalter PKZ, 3 Pha. Sicherungsautomat mit gegenseitiger Auslösung, 3 Pha. Einschaltstrombegrenzer, Fahrzeugstartsperr, sec. FI-3 Pha.-Schuttschalter 30 mA, 3 Sicherungsautomaten, optische Einschaltkontrollanzeige, Anschlussklemmenleiste, komplett verdrahtet (3 Pha.-TN-S-Netz), geprüft nach VDE mit Prüfprotokoll.

Andere Spannungen, Schaltungsarten (z.B. Dreieck-Stern) und Leistungen auf Anfrage.



Anschlussklemmen-Leiste

Kontrollanzeige

(230 V am Fahrzeug) für 12 V Bordnetz

80.01.44

Kontrollanzeige

(230 V am Fahrzeug) für 24 V Bordnetz

80.01.28



80.01.44

80.01.28